

Инструкция по безопасному использованию газа

Собственники (пользователи) домовладений по отношению к ВДГО и помещений в многоквартирных домах по отношению к ВКГО,

1. Знать и соблюдать Инструкцию по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд (далее - Инструкция).
2. При обнаружении утечки газа и (или) срабатывания сигнализаторов или систем загазованности помещений (домовладения, квартире, подъезде, подвале, погребе и иных) выполнить следующие действия:
 - а. Немедленно прекратить пользование бытовым газоиспользующим оборудованием;
 - б. Перекрыть запорную арматуру (краны) на газоиспользуемом оборудовании и на ответвлении (отпуске) к нему;
 - с. При размещении балона СУГ внутри домовладения или помещений в многоквартирном доме - дополнительного закрыть вентиль баллона СУГ;
 - д. Незамедлительно обеспечить приток воздуха в помещения, в которых была обнаружена утечка газа;
 - е. В целях предотвращения появления искры не включать и не выключать электрические приборы и оборудование, в том числе электроосвещение, электрозвонок, радиоэлектронные средства связи (мобильный телефон и иные);
 - ф. Не зажигать огонь, не курить;
 - г. Принять меры по удалению людей из загазованной среды;
 - х. Оповестить (при наличии возможности) о мерах предосторожности людей, находящихся в смежных помещениях в многоквартирном доме, в том числе помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме (в подъезде, коридоре, лестничной клетке i. Покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, и перейти в безопасное место, откуда сообщить о наличии утечки газа по телефону в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации (при вызове с мобильного телефона набрать 104 или 112, при вызове со стационарного телефона набрать 04), а также при необходимости в другие экстренные оперативные службы;
 3. Следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов, содержать в чистоте карманы чистки дымоходов, проверять наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользуемого оборудования.
 4. Обеспечить извлечение задвижки (шибера) при ее наличии из конструкции отопительной бытовой печи с установленным газогорелочным устройством и герметизацию с внешней стороны стенки дымового канала образовавшегося отверстия (щели).
 5. Перед розжигом горелок бытового газоиспользуемого оборудования обеспечить предварительную вентиляцию камеры сгорания (топки печи, духового шкафа) в течение 3-5 минут.
 6. После окончания пользования газом закрыть краны на бытовом газоиспользуемом оборудовании, а при размещении балона СУГ внутри домовладения или помещения в многоквартирном доме - дополнительного закрыть вентиль баллона.
 7. Незамедлительно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации о обнаружении таких фактов, как наличие утечки газа и (или) срабатывания сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений; отсутствие или нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах; отклонение величины давления газа от значений, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг; приостановление подачи газа без предварительного уведомления со стороны специализированной организации или поставщика газа; несанкционированное перекрытие запорной арматуры (крана), расположенной на газопроводах, входящих в состав ВДГО, повреждение ВДГО и (или) ВКГО, авария либо иная чрезвычайная ситуация, возникшая при пользовании газом; протекание через ВДГО и (или) ВКГО токов утечки, замыкания на корпус бытового газоиспользуемого оборудования и уравнительных токов.
 8. Перед входом в подвалы и погреба до включения электроосвещения или зажигания огня убедиться в отсутствии загазованности помещения.
 9. Обеспечить в течение сроков, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, хранение уведомлений (извещений) специализированной организации, поставщика газа, предписаний органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля; технической документации на ВДГО и (или) ВКГО, копии которой должны своевременно представляться по запросу специализированной организации, органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля; договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО, договора о техническом диагностировании ВДГО и (или) ВКГО (при наличии), а также актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).
 10. Обеспечить своевременное техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и замену ВДГО и (или) ВКГО.
 11. Своевременно принимать меры по исполнению уведомлений (извещений) специализированной организации, а также предписаний органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля в части соблюдения обязательных требований к наличию договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО со специализированной организацией, соответствующей требованиям, установленным Правилами пользования газом.
 12. В любое время суток обеспечивать беспрепятственный доступ в помещения, в которых размещено ВДГО и (или) ВКГО, работникам аварийно-диспетчерской службы газораспределительной организации, а также других экстренных оперативных служб в целях предупреждения, локализации и ликвидации аварий, связанных с использованием и содержанием ВДГО и (или) ВКГО.
 13. В случае предстоящего отсутствия лиц более 24 часов в помещении в многоквартирном доме закрывать запорную арматуру (краны), расположенную на ответвлении (отпусках) к бытовому газоиспользуемому оборудованию, кроме отопительного бытового газоиспользуемого оборудования, расчетного на непрерывную работу и оснащенного соответствующей автоматикой безопасности.
 14. Закрывать запорную арматуру (краны), расположенную на ответвлении (отпусках) к отопительному бытовому газоиспользуемому оборудованию, в том числе расчитанному на непрерывную работу и оснащенному соответствующей автоматикой безопасности, в случае предстоящего отсутствия лиц более 48 часов в помещении в многоквартирном доме.
 15. Обеспечить доступ представителей специализированной организации, поставщика газа к ВДГО и (или) ВКГО в целях проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, установке, замене, техническому диагностированию ВДГО и (или) ВКГО или приостановления подачи газа в случаях, предусмотренных Правилами пользования газом, Правилами предоставления коммунальных услуг, Правилами поставки газа.
 16. Следить за исправностью работы бытового газоиспользуемого оборудования.
 17. Обеспечить надлежащее техническое состояние ВДГО и (или) ВКГО, приборов учета газа и сохранность установленных на них пломб.
 18. Содержать в надлежащем санитарном состоянии помещения, в которых размещено ВДГО и (или) ВКГО, поддерживать в рабочем состоянии электроосвещение и вентиляцию в указанных помещениях.
 19. Содержать бытовое газоиспользуемое оборудование в чистоте.
 20. Устанавливать (размещать) мебель и иные легковоспламеняющиеся предметы и материалы на безопасном расстоянии от бытового газоиспользуемого оборудования в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности.
 21. Обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газоиспользуемое оборудование, входящее в состав ВДГО и (или) ВКГО. При этом в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, необходимо предусматривать решетку или зазор между дверью и полом, а также специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах указанного помещения.

Собственникам (пользователям) квартир (домовладений) запрещается:

- 1.Совершать действия по монтажу газопроводов сетей газопотребления и их технологическому присоединению к сети газораспределения или иному источнику газа, а также по подключению бытового газоиспользуемого оборудования к газопроводу или резервуарной, групповой или индивидуальной баллонной установке СУГ без соблюдения требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации (самовольная газификация).
2. Проводить с нарушением законодательства Российской Федерации переустройство ВДГО и (или) ВКГО, дымовых и вентиляционных каналов.
- 3.Закрывать (замораживать, заклеивать) отверстия дымовых и вентиляционных каналов, люки карманов чистки дымоходов.

4. Осуществлять самовольное переустройство и(или) перепланировку помещений, в которых установлено ВДГО и(или) ВКГО, без согласования с органом местного самоуправления в порядке, предусмотренном жилищным законодательством Российской Федерации.
5. Самостоятельно без привлечения специализированной организации осуществлять проверку срабатывания сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений.
6. Устанавливать задвижку (шибер) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе.
7. Использовать, устанавливать газогорелочное устройство в отопительных бытовых печах при их размещении в помещениях многоквартирных
8. Использовать, устанавливать бытовое газонаправляющее оборудование, мощность которого превышает значения, допускаемые нормативными правовыми актами Российской Федерации, техническими документами и пректной документацией.
9. Нарушать сохранность пломб, установленных на приборах учета газа.
10. Самовольно подключать ВДГО и(или) ВКГО, в том числе бытовое газонаправляющее оборудование после его отключения специализированной организацией или газораспределительной организацией, в том числе входящей в ее состав аварийно-диспетчерской службой, а также иными экстренными оперативными службами.
11. Присоединять дымоотводы от бытового газонаправляющего оборудования к вентиляционным каналам.
12. Вносить изменения в конструкцию дымовых и вентиляционных каналов, отверстия которых выходят в помещения с установленным бытовым газонаправляющим оборудованием.
13. Отключать автоматику безопасности бытового газонаправляющего оборудования.
14. Использовать ВДГО и(или) ВКГО, конструкциями которых предусмотрено подключение к электрической сети или наличие гальванических элементов (батарей), без соблюдения требований предприятий-изготовителей.
15. Оставлять без присмотра работающее бытовое газонаправляющее оборудование, кроме оборудования, рассчитанного на непрерывную работу и оснащенного соответствующей автоматикой безопасности, в течение периода времени, указанного в пунктах 4.12 и 4.14 Инструкции.
16. Допускать к использованию бытового газонаправляющего оборудования детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия, лиц с ограниченными возможностями, не позволяющими безопасно использовать бытовое газонаправляющее оборудование, а также лиц, не прошедших инструктаж по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд,
17. Оставлять в открытом положении краны на бытовом газонаправляющем оборудовании без обеспечения воспламенения газовоздушной смеси в газогорелочных устройствах более 5 секунд.
18. Пользоватьсяся открытым огнем, включать или выключать электрические приборы и оборудование, в том числе электроосвещение, электрозвонок, радиоэлектронные средства связи (мобильный телефон и иные) в случаях выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и(или) ВКГО, обнаружения утечки газа; срабатывания сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений.
19. Ограничивать представителям специализированной организации, поставщику газа доступ к ВДГО и(или) ВКГО посторонними предметами (в том числе мебелью) для проведения работ, обеспечивающих надлежащее использование и содержание ВДГО и(или) ВКГО.
20. Использовать ВДГО и(или) ВКГО не по назначению, в том числе: отапливать помещение бытовым газонаправляющим оборудованием, предназначенным для приготовления пищи; привязывать к газопроводам, входящим в состав ВДГО и(или) ВКГО, посторонние предметы (веревки, кабели и иные); использовать газопроводы в качестве опор или заземлителей; сушить одежду и другие предметы над бытовым газонаправляющим оборудованием или вблизи него; подвергать ВДГО и(или) ВКГО действию статических и динамических нагрузок, топить углем, коксом или другими видами твердого топлива отопительные бытовые печи, предназначенные для работы на газообразном топливе.
21. Использовать для сна и отдыха помещения, в которых установлено бытовое газонаправляющее оборудование.
22. Перекручивать, передавливать, заламывать, растягивать или зажимать газовые шланги соединяющие бытовое газонаправляющее оборудование с газопроводом.
23. Проверять работу вентиляционных каналов, герметичность соединений ВДГО и(или) ВКГО с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, свечей и иных.
24. Допускать порчу и повреждение ВДГО и(или) ВКГО, хищение газа.
25. Самовольно без прохождения специального инструктажа или без подачи соответствующей заявки в специализированную организацию осуществлять замену порожних баллонов СУГ, а также подключать баллоны СУГ к бытовому газонаправляющему оборудованию.
26. Хранить баллоны СУГ в жилых домах, помещениях в многоквартирных домах, а также на путях эвакуации, лестничных клетках, цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.
27. Размещать внутри жилых домов, помещений в многоквартирных домах баллоны СУГ для бытового газонаправляющего оборудования, за исключением 1 баллона, подключенного к бытовой газовой плите заводского изготовления, объемом, допускаемым Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №19, ст. 2415; 2017, №9, ст. 906; №26 ст. 3577; 2015 №11, ст. 1607; №46, ст. 6397; 2016, №15, ст. 2105; №35, ст. 5327; №40, ст. 5733; 2017, №13, ст. 1941; №41, ст. 5954; №48, ст. 7219; 2018, №3, ст. 553).
28. Подвергать баллон СУГ солнечному и иному тепловому воздействию.
29. Устанавливать (размещать) мебель и иные легковоспламеняющиеся предметы и материалы без соблюдения требований к расстояниям от бытового газонаправляющего оборудования, установленных законодательством Российской Федерации в сфере пожарной безопасности.
30. Размещать баллон СУГ на расстоянии менее 0,5 м от бытовой газовой плиты (за исключением встроенных баллонов), 1 м до отопительных приборов, 2 м до горелок отопительных бытовых печей, менее 1м от электросчетчика, выключателей и иных электрических проводов с баллонами
31. Допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами СУГ.
32. Размещать баллонную установку СУГ у аварийных выходов, со стороны главных фасадов зданий.
33. Переворачивать, размещать с отклонением от вертикали или в неустойчивом положении баллон СУГ, подключенный к бытовому газонаправляющему оборудованию.
34. Использовать ВДГО и(или) ВКГО в следующих случаях:
- 34.1. Отсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и(или) ВКГО, заключенного со специализированной организацией.
- 34.2. Отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.
- 34.3. Отсутствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сгорания газа, в том числе по следующим причинам: отсутствие или нахождение в закрытом положении регулируемой оконной створки, фрамуги, форточки, специального приточного устройства в наружных стенах или окнах, закрытое положение жалюзийной решетки на вентиляционном канале в помещении, в котором установлено бытовое газонаправляющее оборудование; использование в помещении, в котором установлено бытовое газонаправляющее оборудование с отводом продуктов сгорания в дымовой канал, устройств электромеханического побуждения удаления воздуха, не предусмотренных проектной документацией.
- 34.4. Отсутствие своевременной проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов.
- 34.5. Отсутствие герметичного соединения дымоотвода от бытового газонаправляющего оборудования с дымовым каналом.
- 34.6. Наличие нарушения целостности и плотности кирпичной кладки (наличие трещин, разрушений), герметичности дымовых и вентиляционных
- 34.7. Наличие задвижки (шибера) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе.
- 34.8. Наличие неисправности автоматики безопасности.
- 34.9. Наличие неустранимой в процессе технического обслуживания утечки газа.
- 34.10. Наличие неисправности, разумокомплектованности или непригодности к ремонту ВДГО и(или) ВКГО.

- 34.11. Наличие несанкционированного подключения ВДГО и(или) ВКГО к газопроводу сети газораспределения или иному источнику газа.
- 34.12. Наличие аварийного состояния строительных конструкций домовладения или многоквартирного дома, в помещениях которых установлено ВДГО и(или) ВКГО.
- 34.13. Наличие истекшего нормативного срока эксплуатации или срока службы, установленного предприятием-изготовителем, у ВДГО и(или) ВКГО (отдельного оборудования, входящего в состав ВДГО и(или) ВКГО) в отсутствие положительного заключения по результатам технического диагностирования указанного оборудования, а в случае продления этого срока по результатам технического диагностирования - наличие истекшего срока эксплуатации указанного оборудования.